



# Optimal luftspredning i kommersielle lokaler

## Animair 4Way Cassette



### Animair 4-veis kassett monteres i tak og sprer luften optimalt via fire ulike utblåsninger

De eneste proffe takkassettene på markedet spesielt utviklet for vårt tøffe nordiske klima! Fabrikkmontert varmekabel og varmeløst på kompressoren, samt nordisk programvare for bedre avriming og ekstra høy varmeeffekt i kaldt klima gjør de perfekt for vårt tøffe klima.



### Full kontroll med innebygget WIFI og smartstyring

Koble til og kontroller inntil 16 Animair varmpumper som et anlegg via APPen. Funksjonen gjør det enkelt å sonestyre ulike rom slik at man har full kontroll på temperatur og energiforbruk.





**Kinnan**  
BUSINESS SOLUTIONS

Kinnan har 30 års erfaring med leveranse av klimaløsninger til proffmarkedet og er i dag en av de største distributørene på det nordiske markedet.

# Animair 4-way Cassette

## Teknisk data



Innedel			IDU-S4C50SN1	IDU-S4C100SN1	IDU-S4C140SN1
Kjølekapasitet	Min-maks	kW	2,9 - 6,3	2,7 - 14,2	4,1 - 16,9
Kjølekapasitet ved 23 °C		kW	6,3	14,2	16,9
Varmekapasitet	Min-maks	kW	2,4 - 8,9	2,8 - 11,4	4,4 - 22,8
Varmekapasitet ved 7 °C		kW	8,9	11,4	22,8
Varmekapasitet ved -7°C		kW	8,4	11,1	16,6
Varmekapasitet ved -15 °C		kW	6,2	10,1	13,1
Varmekapasitet ved -20°C		kW	5,2	9,2	10,6
Varmekapasitet ved -25°C		kW	4,7	8,9	10,3
SEER		Energiklasse	6.3 A++	6.7 A++	6.3 A++
SCOP		Energiklasse	4.0 A+	4.0 A+	4.0 A+
Luftmengde	Maks	m <sup>3</sup> /h	1211	2455	2848
Lydtrykknivå	Hi-Low	dB(A)	29-43	39-50	40-53
Dimensjoner	B x D x H	mm	570 x 570 x 260	830 x 830 x 245	830 x 830 x 287
Signalkabel	4 leder		1,5 X 4G	1,5 X 4G	1,5 X 4G
Vekt		kg	16	27	29



Utedel			ODU-S50SN1	ODU-S100SN1	ODU-S140SN1
Spenning		V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Anbefalt sikring		A	15	25	32
Tilslutningseffekt	Kjøling min-maks	w	720 - 2088	900 - 4200	980 - 6200
	Varme min-maks	w	700 - 1930	800 - 3950	1020 - 6700
Luftstrøm		m <sup>3</sup>	2100	4000	7500
Kuldemedierør		tommer	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8
Kuldemedie R32	fyllmengde	kg	1,15 R32	2,4 R32	2,9 R32
Kuldemedie	fylling pr. ekstra m. over 5 m	g	12g/m	24g/m	24g/m
Maks rørlengde		m	30	75	75
Maks høydeforskjell		m	20	30	30
Kompressor		type	Inverter	Inverter	Inverter
Dimensjoner	B x D x H	mm	805 x 330 x 554	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333
Vekt		kg	33	67	104
Driftsområde	Kjøling min-maks	°C	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50
	Varme min-maks	°C	-25 / +24	-25 / +24	-25 / +24

