

KAISAI

console



Moderne design og avanserte funksjoner



0 LUFTUTTAK



MULTIFUNKSJONELL
FJERNBETJENING



ENKEL INSTALLASJON OG
VEDLIKEHOLD



TEKNISKE SPESIFIKASJONER – KAISAI CONSOLE

Gulvmodell kombinerer moderne design og funksjonalitet.

To luftutløp gir mulighet for hvilken som helst luftsirkulasjon. Takket være bevegelige luftinnløpslameller og deres brede vinkel, sikrer konsollen effektiv luftfordeling i hele rommet.


MODELL	innendørsenhet		KFAU-12HRG32X	KFAU-17HRG32X	
	utendørsenhet		KOX230-12HFN32X	KOX330-18HFN32X	
Kapasitet gjennomsnitt (min÷max)	kjøling	kW	3,5(0,8~4,2)	5,0(2,6~5,6)	
	oppvarming	kW	3,8(0,4÷4,7)	5,3(2,2÷6,3)	
Energiklasse	kjøling/oppvarming		A++/A+	A++/A+	
SEER	gjennomsnitt		7,3	6,7	
SCOP	gjennomsnitt		4	4,0	
Gjennomsnittlig strømforbruk. (min÷max)	kjøling	W	1000(170÷1350)	1500(650÷1950)	
	oppvarming	W	980(150÷1300)	1420(600÷1900)	
Gjennomsnittlig driftsstrøm. (min÷max)	kjøling	A	4,5(1,4÷5,9)	6,7(3,0÷8,7)	
	oppvarming	A	4,4(1,2÷6,0)	6,4(2,7÷8,5)	
Luftstrømningshastighet	innendørs	m³/h	650/580/490	780/690/600	
	utendørs	m³/h	2100	2200	
Driftstemperatur kjøling/ oppvarming	innendørs	°C	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30	
	utendørs	°C	-15÷50/-25÷24	-15÷50/-25÷24	
Lydtrykknivå	innendørs	dB(A)	37/34/27	41/38/32	
	utendørs	dB(A)	53,6	53,6	
Netto dimensjoner b/h/d	innendørs	mm	794/621/206	794/621/206	
	utendørs	mm	765/555/303	805/554/330	
Transportdimensjoner b/h/d	innendørs	mm	865/719/280	865/719/280	
	utendørs	mm	887/610/337	915/615/370	
Nettovekt	innendørs	kg	14,9	14,9	
	utendørs	kg	26,6	32,5	
Transportvekt	innendørs	kg	18,8	18,8	
	utendørs	kg	29,0	35,2	
Rørdiameter: væske/gass			mm	6,35/9,52	6,35/12,7
Maksimal installasjonslengde			m	25	30
Maksimal høydeforskjell			m	10	20
Strømforsyning	utendørs	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	
Strømbryter/sikring	utendørs	A	16	16	
Strømforsyningslinjer	utendørs	Anz. Ader	3x2,5	3x2,5	
Kontrollkabler	innvendig - utvendig		x mm²	4x1,5	4x1,5
Fabrikkens mengde kjølemiddel	opptil 5 mb	kg	0,72	1,15	
Ekstra mengde kjølemiddel	over 5 mb	g/m	12	12	

SETTET INKLUDERER



Innendel

KFAU



Utedel

KOX



Trådløs fjernkontroll

RG10A



GEAR-MODUS

Takket være muligheten til å justere temperaturen og lufthastigheten, kan du kontrollere strømforbruket ved å bestemme maksimal intensitetsnivå for enhet.



ECO-MODUS

AC vil gå inn i en 8-timers sparemodus som reduserer energiforbruket med 60 % sammenlignet med normal modus.



KOMPRESSOR- OG KONDENSATBRETTVARMER

Kompressorens veivhusvarmer forhindrer absorpsjon av kjølemediet av olje, noe som kan skje når temperaturfall.



JEVN VIFTEJUSTERING

Denne funksjonen gjør det mulig å justere effektiviteten til innendørsenhetsens vifte kontinuerlig innenfor området 1–100 %.



8 °C KONTINUERLIG OPPVARMINGSFUNKSJON

Når brukeren er fraværende, holder klimaanlegget en konstant romtemperatur: temperatur på opptil 8 °C ved oppvarming modus, forhindrer rommet fra avkjøling.



STILLE DRIFT

Mulighet for å stille inn et minimumslydnivå for enheten i det klimatiserte rommet.